

Wir haben was gegen Schmutzmassen!

Die Kehrschaufel **BIG** ist speziell für Ihren Kompaktlader konzipiert und wird serienmäßig mit einer universellen Kompaktladeraufnahme (Bobcat 500-900) ausgerüstet. Mit der voluminösen Schaufel nehmen Sie große Mengen Kehrgut auf. Das Prinzip der Kehrschaufel **BIG** ist im Vergleich zu allen herkömmlichen Tuchel-Baureihen ein Umgekehrtes: Bei dieser Variante ist die Kehrwalze vor dem schaufelähnlichen Behälter angebracht. Ihr Vorteil: Das Gewicht des Kehrgutes in der Schaufel liegt nah am Trägerfahrzeug und eine gute Gewichtsverteilung, gerade beim Arbeiten mit Kompaktladern, ist somit gewährleistet.

Eine Stoßkante an der Schaufel ermöglicht Ihnen das Abstoßen von verfestigtem Kehrgut. Die Kehrwalze mit einem Bürstendurchmesser von 600 mm (100 % PP-Wabenform, hochverschleißfest) lässt sich „kinderleicht“ wechseln. Angetrieben wird Ihre Big durch einen leistungsstarken Hydraulikmotor mit Überdruckabsicherung, der serienmäßig in der Walzenwelle integriert und somit vor Zerstörung geschützt ist. Die Nachstellung der Kehrwalze bei Verschleiß können Sie einfach durchführen. Für den besonders harten Einsatz (Asphaltfräsen) bieten wir Ihnen optional ein Verstärkungspaket an.

| Technische Daten | | 120 | 150 | 165 | 180 | 210 |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitsbreite | cm | 120 | 150 | 165 | 180 | 210 |
| Bürsten ø | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gesamtbreite | cm | 147 | 177 | 192 | 207 | 237 |
| erf. Ölmenge (bei 160 bar) | l/min | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Gewicht*/** | kg | 373/411 | 425/472 | 450/501 | 478/532 | 528/589 |
| Volumen Schmutzsammelbehälter | l | 300 | 375 | 412 | 450 | 525 |

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich!

* ohne Aufnahme ** mit Verstärkungspaket

Optional

- Schnellwechselladung für Radlader
- Verstärkungspaket für Dauereinsatz:
Verschleißstreifen aus Panzernoppenstahl /
Unterschraubmesser unten und seitlich, doppelte Nutzungsdauer durch einfaches Umdrehen
- Bürstenbesatz (Mischbesatz 50 % PP / 50 % Welldraht)
- Seitenkehrbesen mit Federelement (Mischbesatz 50 % PP / 50 % Stahl)
- Wassersprüheinrichtung mit 100/200 Liter Wassertank, trockenlaufgeschützter Pumpe und Schaltkasten



Big mit Schnellwechselladung für Radlader (optional)



Verstärkungspaket für den Dauereinsatz



Wassersprüheinrichtung mit 100/200 Liter Wassertank



Seitenkehrbesen mit Federelement (50% PP / 50% Stahl)