

Et kæmpe PLUS til dig

TUCHEL-SWEEP

PLUS 590

Til traktor,
minilæsser,
kommunal maskiner
og gaffeltrucks



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

...passer til alle opgaver.

Dette multitalent passer til alle opgaver med sine mange påbygnings muligheder og bredder. PLUS 590 har alsidig tilpasning der gør at den kan bruges på stort set alle redskabsbærere. Børstedia-
meteren er på ø590 mm og er standard udstyret med waveline (zig zag) 100 % PP kombi børster inklusiv CrownLock system som skåner børsterne og giver et fremragende ensartet resultat. Plus 590 har sin egen børste-justering anordning, der sørger for at børsterne kan justeres perfekt i forhold til ensartet slitage og opsamlerkasse. Der er indbygget friløb til beskyttelse af de benyttede kvalitets hydraulikdele. Alle Plus 590 modeller er udstyret med kvalitetshjul på ø 250 x 50 og støt-
teben. Plus 590 kan udstyres med opsamlerkasse. Hydraulisk tømning er standard med opsamlerkasse ligesom fritfejnings modulet er. Her er det ikke nødvendigt at demontere opsamlerkassen for at fritfejje.

Ekstra udstyr

- Opsamlerkasse med stor volumen med PU-liste
- Højfyldsklap (+ca. 30 %)
- 3. støttehjul til jævn tilpasning af underlag
- Vandanlæg til støvbinding med 100/200 liters vandtank og tørløbssikret vandpumpe
- Niveauudligning til optimal tilpasning af underlag
- Sidebørste, hydraulisk trukket til fejning tæt på kanter (også med vandanlæg)
- Indbygget beskyttet hydraulikmotor
- Flowreguleringsventil >90 liter
- Hydraulisk sving (dobbeltvirkende udtag er nødvendigt)
- Forstærkede hjul ø 250 x 80 til svær indsats
- Færdselsbelysning
- Special lakering

Teknisk data	135	150	180
Arbejdsbredde (lige/ 20° skråtstillet) cm	135/ 127	150/ 141	180/ 169
Børster ø mm	590	590	590
Samlet bredde motor (udv./indv.) cm	168/ 156	183/ 171	213/ 201
Nødvendig oliemængde (ved 160 bar) l/min.	30	30	30
Vægt fritfejende uden opsamler* kg	264	274	294
Vægt med opsamlerkasse* kg	329	344	373
Volumen i opsamlerkasse l	166	184	220

Teknisk data	200	230	260
Arbejdsbredde (lige/ 20° skråtstillet) cm	200/ 188	230/ 216	260/ 244
Børster ø mm	590	590	590
Samlet bredde motor (udv./indv.) cm	233/ 221	263/ 251	293/ 281
Nødvendig oliemængde (ved 160 bar) l/min.	40	40	50
Vægt fritfejende uden opsamler* kg	308	329	353
Vægt med opsamlerkasse* kg	398	429	462
Volumen i opsamlerkasse l	244	280	315

Mål og vægt med forbehold!

* med minilæsser eller 3 P. ophæng

Monterings muligheder

- Traktor i 3. P. ophæng
- A-ramme, højdejusterbar med penduladapter
- Mini-/front-læsser med parallellogram og penduludligning incl. højdeanvisning
- Pallegaffel ophæng med højdeanvisning
- Kommunal køretøj med pendel adapter
- Læsemaskine (SWE med 3D niveauudligning og højdeanvisning) op til 0,5 m³ skovlindhold
- Påbygningsplade passende til Unimog DIN76060 gr. 3 og 5 med løftecylinder, niveauudligning og penduludligning



Sidebørste ø 600 mm



Mini-/front-læsser med parallellogram og penduludligning incl. højdeangivelse



Nyt niveauudligning